

Link do produktu: <https://lazienkidybel.pl/stelaz-podtynkowy-wc-am1011300h-system-do-suchej-zabudowy-karton-gips-dla-osob-o-ograniczonej-sprawnosci-ruchowej-p-321.html>



Stelaż podtynkowy wc AM101/1300H system do suchej zabudowy karton-gips dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

Cena	1 059,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	AM1011300H
Kod EAN	8595580553920
Producent	alcadrain

Opis produktu

Podtynkowy stelaż, system instalacyjny do suchej zabudowy karton-gips dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

• Zastosowanie

- Do muszli wiszących WC
- Do montażu w konstrukcji ściany gipsowej lub ściany nośnej – dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej
- Do zastosowania zdalnego sterowania lub czujnika sensorowego
- Do montażu poręczy
- Do posadzek o grubości 0–200 mm
- Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm

• Specyfikacja techniczna:

Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi 1/2 "
 Funkcjonalny zakres ciśnienia wody 0,05 – 1,6 MPa
 Zalecany zakres ciśnienia 0,3 – 0,5 MPa
 Duże spłukiwanie 6 – 9 l
 Małe spłukiwanie 2,5 – 3,5 l
 Domyślne ustawienie dużego spłukiwania 6 l
 Domyślne ustawienie małego spłukiwania 3 l
 Rezerwa higieniczna 3 l
 Objętość wody w zbiorniku 9 l
 Test wytrzymałości dla instalacji wiszących WC 400 kg
 Test wytrzymałości do montażu poręczy 200 kg

Cechy

- Zawiera dozownik tabletek WC
- Rama do zawieszenia toalety wiszącej, z płytami na uchwyty dla niepełnosprawnych
- Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm
- Widoczny znak niwelacji oraz linie centrujące
- Mechanizm przesuwany uchwyty odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
- Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej

- Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1/2" do desek z funkcją bidetu
- Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca
- Serwis bez narzędzi
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
- Głębokość montażu regulowana od 20-95 mm
- Głębokość konstrukcji 125 mm
- Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo

W zestawie:

- Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
- Rama samonośna
- Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" -3/8"
- Śruby mechanizmu - 2 szt
- Zestaw mocujący: śruba Ø8x60 - 4 szt, kołek Ø12 - 4 szt
- Elementy mocujące do mocowania bidetu: pręt gwintowany M12 - 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt
- Kolano odpływu HT 90/110 polietylen, PE-HD
- Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka
- Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury
- Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
- Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna