Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:01

Link do produktu: https://lazienkidybel.pl/am11011200-sdromodul-slim-steaz-podtynkowy-system-do-suchej-zabudowy-karton-gips-p-3568.html



AM1101/1200 Sádromodul Slim ste;aż podtynkowy system do suchej zabudowy-karton-gips

Cena	**819,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**AM1101/1200**
Kod EAN	**8595580551384**
Producent	**alcadrain**

Opis produktu

Podtynkowy system instalacyjny SLIM to konstrukcja ramowa o grubośći 80 mm do misek wiszących. Jest przydatny w przypadku ograniczonej ilości miejsca. Stelaż do osadzania w konstrukcji płyt gipsowych. Konstrukcja ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji ściany gipsowej lub na zainstalowanie przed ścianą. Jest to uniwersalny moduł do zawieszenia miski z rozstawem śrub 180 i 230 mm. Rama z teleskopowymi nogami pozwala na dodatkową regulację wysokość muszli klozetowej w zakresie 100 mm. Jakości ramy i jej wykończenie zapewniają długą żywotność. Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających. System spłukiwania 6L lub 3L wody. Gwarantowana nośność – 400 kg. Jest kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi ALCA.

Zdjęcie poglądowe.

Zastosowanie
Do montażu przed ścianą nośną lub do zabudowy w ścianach z karton-gipsu,
Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm
Do posadzek o grubości 0-100 mm
Do muszli wiszących WC

Cechy
Wymiary 57x117,5 cm
głębokość zabudowy 84 mm
System oszczędnego spłukiwania ustawiony domyślnie 6L lub 3L
Regulacja ilości spłukiwanej wody małe 2,5-3,5 L duże 6-9 L
Objętość wody w zbiorniku 9 L
Rezerwa higieniczna 3 L
Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi G1/2 "
Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alcaplast
Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej
Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo
Głębokość montażu regulowana od 20-60 mm
Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności

Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających
Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0-100 mm
Mechanizm przesuwny uchwytu odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0-93 mm
Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1 / 2 " do desek z funkcją bidetu
Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
Serwis bez narzędzi
Głębokość konstrukcji 84 mm
Test wytrzymałości 400 kg
Gwarancja 15 Lat