

Link do produktu: <https://lazienkidybel.pl/geberit-duofix-omega-stelaz-podtynkowy-do-wc-h-82-82cm-niski-p-4065.html>



GEBERIT Duofix Omega Stelaż podtynkowy do wc H-82 82cm niski

Cena	1 400,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	111003001
Kod EAN	4025416301806
Producent	GEBERIT

Opis produktu

Stelaż do WC sfluksiwanie 2/4 L GEBERIT Duofix Omega H82 500 x 120 x 820 mm.

Zastosowanie:

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011
- Do wiszących misek WC o długości do 62cm
- Do sfluksiwania dwudzielnego
- Do wysokości warstw podłogi 0-20 cm

Specyfikacja techniczna:

- Ciśnienie: 10-1000 kPa
- Maks. temperatura wody: 25 °C
- Ustawienia fabryczne ilości wody sfluksującej: 6 / 3 l
- Zakres regulacji sfluksiwania dużą ilością wody: 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
- Zakres regulacji sfluksiwania małą ilością wody: 2-4 l
- Przepływ obliczeniowy: 0.11 l/s
- Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego: 50 kPa

W zestawie:

- Kielich przejściowy z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 zaślepki ochronne
- 2 pręty gwintowane M12
- Elementy mocujące do miski
- Przyłącze wody R 1/2", typu MF, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętelem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, Ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama z nawierconym otworem Ø9mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Rama przygotowana pod wsporniki do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania
- Nogi montażowe ocynkowane
- Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0-20 cm
- Nogi montażowe z funkcją samohamowania
- Stopy z możliwością zmiany pozycji
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych - - Geberit Duofix

- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm

Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie

- Spłuczka podtynkowa z uruchamianiem od góry lub od przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwoszeniową

W przypadku ustawień fabrycznych ponowne splukiwanie możliwe natychmiast

Prace montażowe i serwisowe przy spluczce podtynkowej możliwe bez użycia narzędzi

Przyłącze wody z boku z lewej strony lub z tyłu z lewej strony

Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami

Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia

Z peszlem ochronnym do odpływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego

Mocowanie przyłącza elektrycznego

Możliwość montażu skrzynki Power & Connect Box

wsporniki montażowe nie są w komplecie ze stelażem

Przeznaczenie

Do zabudowy lekkiej

Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości pomieszczenia

Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix o częściowej wysokości pomieszczenia

Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011

Do wiszących misek WC o długości do 62 cm

Do splukiwania dwudzielnego

Do wysokości warstw podłogi 0-20 cm

Właściwości

Rama samonośna malowana proszkowo

Rama z nawierconym otworem $\varnothing$ 9 mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej

Rama przygotowana pod wsporniki do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania

Nogi montażowe ocynkowane

Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0-20 cm

Nogi montażowe z funkcją samohamowania

Stopy z możliwością zmiany pozycji

Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych Geberit Duofix

Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm

Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie

Spłuczka podtynkowa z uruchamianiem od góry lub od przodu

Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwoszeniową

W przypadku ustawień fabrycznych ponowne splukiwanie możliwe natychmiast

Prace montażowe i serwisowe przy spluczce podtynkowej bez użycia narzędzi

Przyłącze wody z boku z lewej strony lub z tyłu z lewej strony

Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami

Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia

Wyposażono w rurkę ochronną umożliwiającą szybkie podłączenie wody do toalet myjących Geberit AquaClean

Z możliwością zamocowania przyłącza elektrycznego