Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 11:34

Link do produktu: https://lazienkidybel.pl/geberit-duofix-omega-stelaz-podtynkowy-do-wc-h-82-82cm-niski-p-4065.html



GEBERIT Duofix Omega Stelaż podtynkowy do wc H-82 82cm niski

Cena	**1 400,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**111003001**
Kod EAN	**4025416301806**
Producent	**GEBERIT**

Opis produktu

Stelaż do WC spłukiwanie 2/4 L GEBERIT Duofix Omega H82 500 x 120 x 820 mm.

Zastosowanie:
- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011
- Do wiszących misek WC o długości do 62cm
- Do spłukiwania dwudzielnego
- Do wysokości warstw podłogi 0-20 cm

Specyfikacja techniczna:
- Ciśnienie: 10-1000 kPa
- Maks. temperatura wody: 25 °C
- Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej: 6 / 3 l
- Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody: 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
- Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody: 2-4 l
- Przepływ obliczeniowy: 0.11 l/s
- Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego: 50 kPa

W zestawie:
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 zaślepki ochronne
- 2 pręty gwintowane M12
- Elementy mocujące do miski
- Przyłącze wody R 1/2", typu MF, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama z nawierconym otworem ø9mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Rama przygotowana pod wsporniki do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania
- Nogi montażowe ocynkowane
- Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0-20 cm
- Nogi montażowe z funkcją samohamowania
- Stopy z możliwością zmiany pozycji
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych - - Geberit Duofix

- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm

Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie
- Spłuczka podtynkowa z uruchamianiem od góry lub od przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową

W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej możliwe bez użycia narzędzi
Przyłącze wody z boku z lewej strony lub z tyłu z lewej strony
Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
Z peszlem ochronnym do odpływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
Mocowanie przyłącza elektrycznego
Możliwość montażu skrzynki Power & Connect Box
wsporniki montażowe nie są w komplecie ze stelażem

Przeznaczenie
Do zabudowy lekkiej
Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości pomieszczenia
Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix o częściowej wysokości pomieszczenia
Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011
Do wiszacych misek WC o długości do 62 cm
Do spłukiwania dwudzielnego
Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

Właściwości
Rama samonośna malowana proszkowo
Rama z nawierconym otworem ø 9 mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
Rama przygotowana pod wsporniki do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania
Nogi montażowe ocynkowane
Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm
Nogi montażowe z funkcją samohamowania
Stopy z możliwością zmiany pozycji
Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych Geberit Duofix
Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie
Spłuczka podtynkowa z uruchamianiem od góry lub od przodu
Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową
W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
Przyłącze wody z boku z lewej strony lub z tyłu z lewej strony
Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
Wyposażono w rurkę ochronną umożliwiającą szybkie podłączenie wody do toalet myjących Geberit AquaClean
Z możliwością zamocowania przyłącza elektrycznego