Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 00:17

Link do produktu: https://lazienkidybel.pl/grundfos-sololift2-cwc-3-pompa-z-rozdrabniaczem-do-wc-po-zabudowe-umywalki-natrysku-bidetu-pisuaru-p-3988.html



GRUNDFOS SOLOLIFT2 CWC-3 pompa z rozdrabniaczem do WC po zabudowę umywalki, natrysku, bidetu, pisuaru

Cena	**2 149,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**97775316**
Kod EAN	**5710624187258**
Producent	**GRUNDFOS**

Opis produktu

Sololift2 CWC-3 jest kompaktowym, automatycznym agregatem podnoszącym odpowiednim do pompowania ścieków z prywatnych mieszkań gdzie nie mogą być one bezpośrednio odprowadzone grawitacyjnie do kanalizacji.

Sololift CWC-3 jest odpowiedni dla:

toalet naściennych, kabin natryskowych i umywalek znajdujących się poniżej poziomu kanalizacji lub w przypadku renowacji czy modernizacji budynków, które znajdują się daleko od głównej rury kanalizacyjnej a odprowadzenie grawitacyjne nie jest możliwe.

Bardzo niski pozioma załączania dla niskim konstrukcji, użyteczny w przypadku podłączenia brodzika natryskowego. Sololift CWC-3 jest odpowiedni do montażu w otworach za toaletami naściennymi. Agregat podnoszący jest odpowiedni do tłoczenia wody brudnej z kabin natryskowych i umywalek oraz ścieków z toalet zawierających papier toaletowy i fekalia. Tłoczenie cieczy zawierających inne materiały może być przyczyną awarii i ograniczyć zakres gwarancji.

Kompaktowy agregat podnoszenia posiada:

Przewód z lub bez wtyczki (patrz dane techniczne)
Możliwość poziomego lub pionowego podłączenia przewodu tłocznego z różnymi złączkami dla rur o średnicach Ø22-40mm
zintegrowany zawór zwrotny
Silnik suchy o wysokiej sprawności posiadający zabezpieczenie termiczne, łącznik poziomu i sterownik
Przyłącze DN100 do toalet
Elastyczne złączki po stronie wlotowej (ustawialna wysokość) dla rur o średnicach Ø36 lub 40
gniazdo dla płytki alarmowej z brzęczykiem
Funkcję ręcznego odblokowywania i oddzielne serwisowe przyłącze opróżniające
Zawór odpowietrzający z zabezpieczeniem przelewowym
Zaciski montażowe

Konstrukcja wg EN12050-2 oraz kontrola produkcji przez zewnętrzną instytucję zapewniają unikalne zalety takie, jak szybki montaż, niezawodną pracę oraz prosty i czysty serwis.

Dane techniczne:
H max: 8.5 m
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,TR,LGA,VDEEMV,VDE
Króciec ssawny: 32/36/40, 36/40/50, DN 100
Króciec tłoczny: 22/25/28/32/36/40
Liczba żył: 3X0,75MM2

Czynnik tloczony: każda ciecz Newtonowsk'a
Max. temperatura cieczy: 50 °C
Gęstość: 998.2 kg/m3
Moc wejściowa P1: 620 W
Częstotliwość podstawowa: 50 Hz
Napięcie nominalne: 1 x 220-240 V
Prąd znamionowy: 3 A
Cos phi - współczynnik mocy: 0,92
Prędkość nominalna: 2800 obr/min
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP44
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie termiczne: THERMIK S06-150-05
Długość kabla: 1.2 m
Pojemność zbiornika: 9 l