

Link do produktu: <https://lazienkidybel.pl/stelaz-do-zabudowy-lekkiej-karton-gips-am1011000-standard-p-319.html>



Stelaż do zabudowy lekkiej karton-gips AM101/1000 standard

Cena	789,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	AM101/1000
Kod EAN	8595580549961
Producent	alcadrain

Opis produktu

Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy karton-gips AM101/1000

Zastosowanie:

Do muszli wiszących WC
Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu
Do posadzek o grubości 0-200 mm
Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm

Specyfikacja techniczna:

Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi: G1/2 "
Funkcjonalny zakres ciśnienia wody: 0,05 - 1,6 MPa
Zalecany zakres ciśnienia: 0,3 - 0,5 MPa
Duże spłukiwanie: 6 - 9 l
Małe spłukiwanie: 2,5 - 3,5 l
Domyślne ustawienie dużego spłukiwania: 6 l
Domyślne ustawienie małego spłukiwania: 3 l
Rezerwa higieniczna: 3 l
Objętość wody w zbiorniku: 9 l
Test wytrzymałości: 400 kg

Cechy:

- Zawiera dozownik tabletek WC
- Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0-200 mm
- Mechanizm przesuwany uchwytu odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0-93 mm
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
- Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej
- Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1/2" do desek z funkcją bidetu
- Zawiasy do zbiorników wykonane z dwu komponentowego materiału izolują przenoszenie drgań z budynków
- Możliwość odchylania zbiornika w celu łatwego montażu w budynkach drewnianych lub mobilnych mieszkaniach
- Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca
- Serwis bez narzędzi
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
- Głębokość montażu regulowana od 20-95 mm
- Głębokość konstrukcji 125 mm
- Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo

W zestawie:

- Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
- Rama samonośna
- Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" -3/8"
- Zestaw mocujący: śruba Ø8×60 – 4 szt, kołek Ø12 – 4 szt
- Elementy mocujące do mocowania bidetu: pręt gwintowany M12 – 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt
- Kolano odpływu HT 90/90 polietylen, PE-HD
- Redukcja odpływu HT z polietylenu, PE-HD
- Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka
- Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury
- Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
- Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna
- Zestaw do aplikacji tabletek toaletowych