

Link do produktu: <https://lazienkidybel.pl/podtynkowy-stelaz-wc-120cm-sanit-995n-do-zabudowy-lekkiej-wsporniki-przycisk-p-1012.html>



PODTYNKOWY STELAŻ WC 120CM SANIT 995N DO ZABUDOWY LEKKIEJ + WSPORNIKI + PRZYCISK

Cena	899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	90.733.81..S001
Producent	SANIT

Opis produktu

ELEMENT MONTAŻOWY WC INEO 706 W KOMPLECIE Z PRZYCISKIEM S706W KOLORZE CHROM

Element montażowy WC INEO 706 4w1

OPIS PRODUKTU

W zestawie:

Stelaż podtynkowy WC INEO

Przycisk spłukujący S706 w kolorze chrom połysk (16.706.81)

Przekładka do izolacji akustycznej (16.002.00)

Mocowania ścienne (17.257.00)

Cechy produktu:

- Mały otwór rewizyjny
- Uruchamianie od przodu
- wys./szer./gł.: 1120/450/130 mm
- Samonośny stelaż stalowy malowany proszkowo do zabudowy w systemie suchych tynków, zabudowa przed ścianą masywną, w systemie suchych tynków na konstrukcji stelażowej itd.
- 4 punkty mocujące

Element jest w stanie kompletnie zmontowanym, łącznie z nóżkami i materiałem montażowym, zakres regulacji nóżek od poziomu posadzki surowej do górnej powierzchni gotowej posadzki: 0-200 mm, regulacja głębokości w odniesieniu do przedniej krawędzi elementu montażowego: 135-155 mm (przy zastosowaniu uchwytów ściennych, nr katalogowy 17.257.00..T000)

spłuczka podtynkowa SANIT (CC-121-S-FO-2V-2C) z izolacją oraz systemem spłukiwania dwoma ilościami wody (7,5-4,5 l / 4-2 l) ustawienie fabryczne 6 i 3 litry

uruchamianie spłukiwania z przycisku za pośrednictwem systemu linkowego poprowadzonego do mechanizmu spłukującego INEO

połączenie z przyciskiem spłukującym za pomocą złącza obrotowo-zapadkowego.

Zabezpieczenie na czas montażu dla prostki spłukującej

Zawór napełniający SANIT z grupy armatur I

2-częściowy zestaw przyłączeniowy zaworu kąтового R 1/2, obejma mocująca z 4-stopniową regulacją kolano spłukujące WC 90° (Ø 90) / wraz z mufą przejściową DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø 110) z zabezpieczeniem na czas montażu

kompletny zestaw przyłączeniowy WC DN 90 (Ø 90)/180 mm

szablon do glazury dla otworu rewizyjnego z możliwością obcinania

giętki wąż do zaworu napełniającego przykręcany ręką

2 szpilki montażowe WC M12 z regulacją 180 mm z zabezpieczeniem na czas montażu i nakrętkami

możliwość doposażenia dla WC typu Douche

instrukcja montażu

Przy montażu „plecy do pleców” przednia krawędź elementu 310, 320 mm z podwójnym kolaniem odpływowym SANIT.
indeks produktu: 90.733.00..S002

- **Inne dostępne rozmiary**

- 850x525 mm
- 1000x525 mm

Przycisk chrom połysk w zestawie.