

Link do produktu: <https://lazienkidybel.pl/am1011120-podtynkowy-stelaz-system-do-suchej-zabudowy-lekkiej-karton-gips-p-320.html>



AM101/1120 podtynkowy stelaż system do suchej zabudowy lekkiej karton-gips

Cena	749,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	AM101/1120
Kod EAN	8595580549398
Producent	alcadrain

Opis produktu

Podtynkowy stelaż, system instalacyjny do suchej zabudowy karton-gips AM101/1120

Zastosowanie

- Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu
- Do posadzek o grubości 0-200 mm
- Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm

Specyfikacja techniczna:

Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowym: iG1/2 "

Funkcjonalny zakres ciśnienia wody: 0,05 – 1,6 MPa

Zalecany zakres ciśnienia: 0,3 – 0,5 MPa

Duże spłukiwanie: 6 – 9 l

Małe spłukiwanie: 2,5 – 3,5 l

Domyślne ustawienie dużego spłukiwania: 6 l

Domyślne ustawienie małego spłukiwania: 3 l

Rezerwa higieniczna: 3 l

Objętość wody w zbiorniku: 9 l

Test wytrzymałość: i400 kg

Cechy

Wymiary 51x112 cm

System oszczędnego spłukiwania ustawiony domyślnie 6L lub 3L

Regulacja ilości spłukiwanej wody małe 2,5-3,5 L duże 6-9 L

Objętość wody w zbiorniku 9 L

Rezerwa higieniczna 3 L

Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi G1/2 "

Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną

Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alcaplast

Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku

Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej

Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń

Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo

Głębokość montażu regulowana od 20-95 mm

Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego

Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności

Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających

Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0-200 mm
Mechanizm przesuwany uchwyty odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0-93 mm
Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1 / 2 " do desek z funkcją bidetu
Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA

W zestawie:

- Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
- Rama samonośna
- Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" -3/8"
- Zestaw mocujący: śruba Ø8x60 - 4 szt, kołek Ø12 - 4 szt
- Elementy mocujące do mocowania bidetu: pręt gwintowany M12 - 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt
- Kolano odpływu HT 90/90 polietylen, PE-HD
- Redukcja odpływu HT z polietylenu, PE-HD
- Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka
- Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury
- Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
- Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna
- Zestaw do aplikacji tabletek toaletowych