

Link do produktu: <https://lazienkidybel.pl/pompa-z-rozdrabniaczem-wc-umywalka-prysznic-bidet-wanna-hisewlift-3-35-p-1589.html>



Pompa z rozdrabniaczem WC + umywalka , prysznic , bidet , wanna HiSewlift 3-35

Cena	2 190,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	4191677
Kod EAN	4048482454238
Producent	wilo

Opis produktu

Instrukcja montażu:

file:///C:/Users/warma/Downloads/Pompa%20HiSewlift%203%20I35%204191674%20inst.%20mont._10081%20(1).pdf

Małe urządzenie do przetwarzania ścieków z urządzeniem tnącym.

Cechy szczególne produktu.

- HiSewlift 3-35 w wersji o wyjątkowo małej szerokości (szerokość poniżej 149 mm) do prostego montażu na ścianie
- Cicha praca i zamontowany filtr z węglem aktywnym zapewniają wysoki komfort użytkowania
- Niezawodna wydajność i niskie zużycie prądu pozwalają w efektywny sposób odprowadzać ścieki
- Prosta instalacja z różnymi możliwościami podłączenia
- Produkt gotowy do podłączenia

Zastosowanie:

Mały kompaktowy agregat do przetwarzania ścieków sanitarnych wyposażony w urządzenie tnące, pozwalające na rozdrabniania grubszej frakcji. Przeznaczony do montażu bezpośrednio za misą ustępową, wykorzystując przyłącze tłoczne DN100 plus trzy dodatkowe przyłącza (np. prysznic, umywalka, bidet).

Zgodnie z przepisami i obowiązującymi normami (PN-EN 12050-1) przy zastosowaniu urządzeń bez rozdrabniacza należy stosować rurę o minimalnej średnicy DN80 do odprowadzania ścieków sanitarnych zawierających fekalia. Zastosowanie przepompowni wyposażonej w rozdrabniacz, potocznie nazywany "młynkiem", pozwala na zmniejszenie średnicy rurociągu do DN32!

Wymiary:

Produkt: Pompa
Seria: HiSewlift 3
Szerokość: 622
Głębokość: 243
Wysokość: 353
SKU: PO-WIL-HISL-191677
Numer katalogowy: 4191677
Rodzaj: do wody zanieczyszczonej
Producent: WILLO

Zalety produktu:

- nowoczesny wygląd
- bardzo kompaktowa budowa do montażu w toalecie lub pod kabiną prysznicową
- cicha praca i zamontowany filtr z węglem aktywnym zapewniają wysoki komfort użytkowania
- niskie zużycie energii elektrycznej pozwalają w efektywny sposób odprowadzać zanieczyszczoną wodę
- prosta instalacja z różnymi możliwościami podłączenia

Opis techniczny:

- bardzo cicha praca (<54 dB)
- wbudowany filtr z węglem aktywnym zapewnia wysoki komfort użytkowania
- dopuszczalny zakres temperatury medium od +5 do +35°C
- zintegrowane zabezpieczenie przez przepływem zwrotnym
- pobór mocy $P_1 = 0,4$ kW
- maksymalna częstotliwość załączania agregatu - 100 razy/h
- maksymalna wysokość podnoszenia do 8m (przy wydajności 0,7 l/s)
- maksymalna wydajność - 6 m³/h
- maksymalna pojemność 24 litry
- możliwość podłączenia WC + 3 dodatkowe dopływy
- do bezpośredniego podłączenia za toaletą
- termiczne zabezpieczenie silnika
- kontrola poziomu za pomocą pneumatycznego czujnika ciśnienia
- pojemność załączania 1 l.
- napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz
- kabel zasilający o długości 1,5 m z wtyczką z uziemieniem
- przyłącze tłoczne DN 32
- przyłącze dopływu DN 40.

GWARANCJA 2 LATA oraz 2 lata opieki serwisu WILO w domu klienta gratis*

*W okresie gwarancji nie ma konieczności opróżniania, wymontowywania i wysyłania do serwisu popsutego urządzenia. Serwis Wilo przyjedzie do 48 godzin od zgłoszenia awarii i naprawi (lub wymieni na nowe) urządzenie w domu klienta bez dodatkowych kosztów. Jeśli urządzenie popsuje się z winy złego użytkowania (np. zapcha), serwis WILO raz w roku bezpłatnie wyczyści i naprawi pomporozdrabniacz w domu klienta. W okresie gwarancji klient ma także prawo raz w roku do bezpłatnego przeglądu, konserwacji, czyszczenia lub naprawy urządzenia, w miejscu jego montażu.

ZAKRES DOSTAWY OBEJMUJE:

- Pompa do przetłaczania ścieków Wilo-HiSewlift 3-35
- Instrukcja montażu i obsługi
- Karta gwarancyjna
- Faktura VAT