

Link do produktu: <https://lazienkidybel.pl/ips-uzdatniacz-wody-kalyxx-red-line-g-1-inch-quadron-p-2681.html>

IPS uzdatniacz wody Kalyxx Red Line G 1" Quadron



Cena	599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	IPSKXRG1
Producent	Quadron

Opis produktu

IPS (Ion Polarization System) jest stworzony do fizyczno-galwanicznego uzdatniania wody dla gospodarstw domowych, obiektów publicznych oraz zakładów produkcyjnych. IPS może być wykorzystany zarówno w nowych systemach obiegu wody, jak również w starych, gdzie urządzenie spowoduje systematyczne usunięcie istniejących złożeń. IPS Kalyxx jest urządzeniem przepływowym z wejściem i wyjściem wody. Wewnątrz zainstalowane są specjalnie zaprojektowane elektrody (nie są to magnesy) z dwóch materiałów o różnej przewodności elektrolitycznej, powodując dodatkowo wirujący, turbulentny przepływ wody.

IPS Kalyxx RedLine

Urządzenie jest przeznaczone przede wszystkim do obiegów wody ciepłej, a w szczególności do ochrony kotłów grzewczych, zasobników na wodę i ogrzewaczy przepływowych. Rocznie w naszych instalacjach do ciepłej wody odkłada się od 6 do 12 mm kamienia kotłowego.

Zalety:

- współpracuje z każdym typem ogrzewaczy wody
- eliminuje potrzebę odkamieniania ogrzewaczy bezbiornikowych
- nie wpływa na ciśnienie wody
- można wpinać bezpośrednio do instalacji z miedzi oraz z tworzyw
- łatwo dostosowuje się do rur PEX oraz innych
- przyjazne dla środowiska i wolne od chemikaliów
- nie ma konieczności podłączania energii elektrycznej
- prosta instalacja i brak konieczności obsługi
- wydłuża żywotność i efektywność urządzeń grzewczych
- certyfikowane do długiego kontaktu z wodą pitną
- potwierdzona skuteczność w redukcji kamienia kotłowego - 76% certyfikowane przez IAPMO
- nowatorska opatentowana technologia TGP®
- Turbulentna Galwaniczna Polaryzacja
- BEZ chemikaliów - BEZ energii zewnętrznej
- dostosowane do użycia z zimną wodą pitną i z wodą gorącą
- certyfikat NRL dopuszczający do kontaktu z wodą pitną
- certyfikat IAPMO dla produktu bezołowiowego zgodnego z normą NSF/ANSI 372
- zweryfikowane właściwości hydrauliczne
- raport z badań TSI na temat spadku ciśnienia, odporności i wytrzymałości na ciśnienie
- wytrzymały korpus (stal nierdzewna 1.4301) i elementy wewnętrzne - 5 lat gwarancji
- test wg technologii TÜV na długotrwałe stosowanie w ciepłej wodzie i w pitnej wodzie

Specyfikacja:

Wpływ na ciśnienie wody nie
Możliwość kontaktu z wodą pitną tak

Materiał Stal nierdzewna
Gwarancja (lat) 5 lat
Temperatura pracy 0-85°C
Przewodność elektrolityczna wody 50-2000 $\mu\text{m}/\text{cm}^2$
Maksymalne ciśnienie 1 MPa
Maksymalne ciśnienie wody 4 m³/godz
Sposób montażu pionowo lub poziomo
Podłączenie (średnica) żeńskie G1"
Wymiary (w cm) 25,1x5

Przeznaczenie Gospodarstwa domowe, obiekty publiczne, restauracje, hotele, zakłady produkcyjne i usługowe.