Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:38

Link do produktu: https://lazienkidybel.pl/ips-uzdatniacz-wody-kalyxx-red-line-g-34-quadron-p-2683.html



IPS uzdatniacz wody Kalyxx Red Line G 3/4" Quadron

Cena	**599,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**IPSKXRG34**
Producent	**Quadron**

Opis produktu

IPS (Ion Polarization System) jest stworzony do fizyczno-galwanicznego uzdatniania wody dla gospodarstw domowych, obiektów publicznych oraz zakładów produkcyjnych. IPS może być wykorzystany zarówno w nowych systemach obiegu wody, jak również w starych, gdzie urządzenie spowoduje systematyczne usunięcie istniejących złogów. IPS KalyxX jest urządzeniem przepływowym z wejściem i wyjściem wody. Wewnątrz zainstalowane są specjalnie zaprojektowane elektrody (nie są to magnesy) z dwóch materiałów o różnej przewodności elektrolitycznej, powodując dodatkowo wirujący, turbulentny przepływ wody.

IPS KalyxX RedLine
Urządzenie jest przeznaczone przede wszystkim do obiegów wody ciepłej, a w szczególności do ochrony kotłów grzewczych, zasobników na wodę i ogrzewaczy przepływowych. Rocznie w naszych instalacjach do ciepłej wody odkłada się od 6 do 12 mm kamienia kotłowego.

Zalety:
• współpracuje z każdym typem ogrzewaczy wody
• eliminuje potrzebę odkamieniania ogrzewaczy bezzbiornikowych
• nie wpływa na ciśnienie wody
• można wpinać bezpośrednio do instalacji z miedzi oraz z tworzyw
• łatwo dostosowuje się do rur PEX oraz innych
• przyjazne dla środowiska i wolne od chemikaliów
• nie ma konieczności podłączania energii elektrycznej
• prosta instalacja i brak konieczności obsługi
• wydłuża żywotność i efektywność urządzeń grzewczych
• certyfikowane do długiego kontaktu z wodą pitną
• potwierdzona skuteczność w redukcji kamienia kotłowego - 76% certyfikowane przez IAPMO
• nowatorska opatentowana technologia TGP®
- Turbulentna Galwaniczna Polaryzacja
- BEZ chemikaliów - BEZ energii zewnętrznej
• dostosowane do użycia z zimną wodą pitną i z wodą gorącą
- certyfikat NRL dopuszczający do kontaktu z wodą pitną
- certyfikat IAPMO dla produktu bezołowiowego zgodnego z normą NSF/ANSI 372
• zweryfikowane właściwości hydrauliczne
- raport z badań TSI na temat spadku ciśnienia, odporności i wytrzymałości na ciśnienie
• wytrzymały korpus (stal nierdzewna 1.4301) i elementy wewnętrzne - 5 lat gwarancji
• test wg technologii TÜV na długotrwałe stosowanie w ciepłej wodzie i w pitnej wodzie

Specyfikacja:
Wpływ na ciśnienie wody nie
Możliwość kontaktu z wodą pitną tak

Materiał Stal nierdzewna
Gwarancja (lat) 5 lat
Temperatura pracy 0-85°C
Przewodność elektrolityczna wody 50-2000 µm/cm²
Maksymalne ciśnienie 1 MPa
Maksymalne ciśnienie wody 4 m³/godz
Sposób montażu pionowo lub poziomo
Podłączenie (średnica) żeńskie G3/4"
Wymiary (w cm) 25,1x5

Przeznaczenie Gospodarstwa domowe, obiekty publiczne,restauracje, hotele, zakłady produkcyjne i usługowe.