

Link do produktu: <https://lazienkidybel.pl/obudowa-podplytkowa-uniwersalna-styropianowa-240x58-cm-schedpol-p-1673.html>



Obudowa pod płytkową uniwersalną styropianową 240x58 cm Schedpol

Cena	440,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	1.040
Kod EAN	5907527055085
Producent	Schedpol

Opis produktu

Obudowy, dzięki specjalnej konstrukcji i zastosowaniu najwyższej jakości materiałów oraz dodatkowemu wzmocnieniu siatką, mogą w łatwy sposób zostać dopasowane do każdego łuku wanny. Obudowy nie stanowią samodzielnej podbudowy, dlatego należy zapewnić dodatkowe podparcie produktu (np. metalowym stelażem) lub zastąpić obudowę odpowiednim nośnikiem Stabilsound®.

Cechy produktu

obudowa styropianowa dł. do 240cm, wys. do 58cm
możliwość dostosowania obudowy do większości wanien i brodzików nieprzekraczających podanych powyżej rozmiarów
niezwykle prosta i szybka zabudowa
trwała i stabilna
powierzchnia obudowy wzmocniona siatką i klejem
bezpośrednie przyklejanie płytek
możliwość łączenia dwóch tych samych produktów w celu zabudowy wanny wolno stojącej
łatwy i bezpieczny demontaż bez uszkodzenia glazury w przypadku potrzeby dostępu do aparatury hydromasażu

Obudowa o numerze katalogowym 1.040 przeznaczona jest do wanien półokrągłych o długości łuku do 240 cm i wysokości zabudowy do 59 cm (wysokość wanny – do 63 cm).

Parametry techniczne:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: $\geq 0,167$ MPa

Tolerancja: +/- 10%

Wodochłonność:

- po 1 h: $\leq 0,051$ kg/m²

- po 24 h: $\leq 0,086$ kg/m²

Klasa reakcji na ogień: E

Zestaw obejmuje elementy obudowy oraz kliny montażowe

Zabudowę wanny wykonujemy według kolejno przeprowadzanych czynności, takich jak*: - złożenie elementów obudowy w jedną całość za pomocą istniejących frezów pióro-wpust, - dopasowanie wymiaru obudowy do wymiarów wanny poprzez obcięcie nożem niepotrzebnej jej wysokości i długości dzięki specjalnie przygotowanym do tego celu nacięciom w pionie i poziomie; - dosunięcie obudowy pod wannę i oparcie jej na rancie dzięki klockom dystansowym; - ustawienie obudowy pod kątem prostym do podłogi przy użyciu dostępnych w zestawie klinów; - wpuszczenie pianki między specjalne otwory montażowe u góry obudowy oraz kliny u dołu; - obcięcie wyschniętej pianki oraz przyklejenie płytek bezpośrednio do obudowy. Konstrukcja każdej obudowy gwarantuje wystarczającą, równomierną odległość 17 mm na położenie płytek równo do rantu wanny. * szczegółowa instrukcja montażu dołączana jest do każdego produktu.

Zestaw obejmuje elementy obudowy oraz kliny montażowe

Zabudowę wanny wykonujemy według kolejno przeprowadzanych czynności, takich jak*: - złożenie elementów obudowy w jedną całość za pomocą istniejących frezów pióro-wpust, - dopasowanie wymiaru obudowy do wymiarów wanny poprzez obcięcie nożem niepotrzebnej jej wysokości i długości dzięki specjalnie przygotowanym do tego celu nacięciom w pionie i

poziomie; - dosunięcie obudowy pod wannę i oparcie jej na rancie dzięki klockom dystansowym; - ustawienie obudowy pod kątem prostym do podłogi przy użyciu dostępnych w zestawie klinów; - wpuszczenie pianki między specjalne otwory montażowe u góry obudowy oraz kliny u dołu; - obcięcie wyschniętej pianki oraz przyklejenie płytek bezpośrednio do obudowy. Konstrukcja każdej obudowy gwarantuje wystarczającą, równomierną odległość 17 mm na położenie płytek równo do rantu wanny. * szczegółowa instrukcja montażu dołączana jest do każdego produktu.