

Link do produktu: <https://lazienkidybel.pl/odplyw-podlogowy-kwadratowy-sq-drain-15-x-15-cm-dwustronny-ze-stali-nierdzewnej-szczotkowanej-p-397.html>



Odpiływ podłogowy kwadratowy SQ-Drain 15 x 15 cm dwustronny ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Cena	245,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	SQ15
Kod EAN	5907699005222
Producent	BALNEO

Opis produktu

Odpiływ podłogowy kwadratowy Balneo SQ-Drain 15 x 15 cm dwustronny ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Odpiływ wykonany w całości z najwyższej jakości stali nierdzewnej AISI 304. Wyposażony został w szereg innowacyjnych technologii, ułatwiających montaż oraz codzienne użytkowanie.

- **Stabilizatory montażu** - niezwykle ważnym elementem są płaskie stabilizatory montażowe przytwierdzone do bocznych ścianek komory syfonu. Głównym zadaniem tych elementów jest stabilizacja produktu. Masa posadzkowa, którą zalewa się odpływ liniowy wyprofilowanych płaskowników, przytwierdzając odpływ do wcześniej wylanej posadzki
- **Regulowane nóżki** - dzięki zastosowaniu regulowanych nóżek mają Państwo możliwość dostosowania wysokości odpływu do potrzeb i możliwości miejsca montażu **Zakres regulacji wysokości to 52 mm do 68 mm**
- Jest to **najniższy odpływ liniowy na polskim rynku**, którego głębokość wynosi zaledwie 52 mm
- Wyprofilowana rynna - wyprofilowany dół odpływu **doskonale odprowadza wodę** do umieszczonej centralnie komory syfonu, wykorzystując prawo grawitacji
- **System filtracji** - w odpływie zastosowany został podwójny system filtracji, który zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń i przedmiotów mogących zatkać odprowadzenie wody z odpływu do kanalizacji. Główną zaletą tego systemu jest **łatwość czyszczenia**
- **Dystanse tłumiące** - wszystkie maskownice wyposażone zostały w dystanse tłumiące, które zapewniają idealne, równe położenie rusztu, oraz absorbują hałas powstały przy opadaniu wody bezpośrednio na odpływ
- Wielofunkcyjny przelew - głównym zadaniem elementem przelewanego jest zatrzymanie przykrych zapachów wydostających się z kanalizacji. Jest on również drugim elementem systemu filtracyjnego. Głównym atutem elementu jest **prostu sposób montażu** i demontażu potrzebnego do czyszczenia odpływu.
- Każdy odpływ wyposażony jest w element redukcji wyjścia 50/40
- **Mankiet DRY-FIX** - w zestawie znajdują Państwo mankiety uszczelniające, który został wykonany z wysoko zaawansowanych włókien nieprzepuszczających wody. Gwarantuje to wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania
- W komplecie znajdują Państwo również: instrukcję montażu oraz haczyk - element ułatwiający wyciągnięcie maskownicy
- Szerokość rynienki do wklejenia płytki - 15 cm
- Rynna oraz ruszt do wklejania płytek grubość stali 1,2 mm
- Odpływ wyposażony w kołnierz okalający ok. 2 cm, ułatwiający układanie płytek
- Możliwość szybkiego i łatwego czyszczenia
- Produkt posiada certyfikaty CE oraz atest PZH
- **10 letnia gwarancja producenta!**
-
- Rozmiar: 15 cm x 15 cm
- Głębokość montażu 52 mm

