

Link do produktu: <https://lazienkidybel.pl/podtynkowy-stelaz-system-instalacyjny-do-suchej-zabudowy-niski-karton-gips-am101850-p-318.html>



Podtynkowy stelaż, system instalacyjny do suchej zabudowy niski karton-gips AM101/850

Cena	720,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	AM101/850
Kod EAN	8595580549978
Producent	alcadrain

Opis produktu

Podtynkowy stelaż, system instalacyjny do suchej zabudowy niski karton-gips AM101/850

Zastosowanie:

- Do muszli wiszących WC
- Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu
- Do posadzek o grubości 0–200 mm
- Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm

Cechy

Zawiera dozownik tabletek WC

- Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm
- Mechanizm przesuwany uchwyty odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
- Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej
- Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1/2" do desek z funkcją bidetu
- Zawiasy do zbiorników wykonane z dwu komponentowego materiału izolują przenoszenie drgań z budynków
- Możliwość odchylania zbiornika w celu łatwego montażu w budynkach drewnianych lub mobilnych mieszkaniach
- Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca z wyjątkiem przycisków sensorowych i NIGTH LIGTH
- Serwis bez narzędzi
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
- Głębokość montażu regulowana od 20–95 mm
- Głębokość konstrukcji 125 mm
- Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo

Specyfikacja techniczna:

Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi 1/2 "

Funkcjonalny zakres ciśnienia wody 0,05 - 1,6 MPa

Zalecany zakres ciśnienia 0,3 - 0,5 MPa

Duże spłukiwanie 6 - 9 l

Małe spłukiwanie 2,5 - 3,5 l

Domyślne ustawienie dużego spłukiwania 6 l

Domyślne ustawienie małego spłukiwania 3 l

Rezerwa higieniczna 3 l

Objętość wody w zbiorniku 9 l

Test wytrzymałości 400 kg

W zestawie:

Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym

- Rama samonośna
- Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" -3/8"
- Zestaw mocujący: śruba Ø8x60 - 4 szt, kołek Ø12 - 4 szt
- Elementy mocujące do mocowania bidetu: pręt gwintowany M12 - 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt
- Kolano odpływu HT 90/90 polietylen, PE-HD
- Redukcja odpływu HT z polietylenu, PE-HD
- Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka
- Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury
- Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
- Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna
- Zestaw do aplikacji tabletek toaletowych