

Link do produktu: <https://lazienkidybel.pl/pompa-z-rozdrabniaczem-do-wc-umywalka-wanna-wilo-hisewlif-3-15-p-1590.html>



Pompa z rozdrabniaczem do WC + umywalka, wanna WILO HiSewlif 3-15

Cena	2 015,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	4191675
Kod EAN	4048482454221
Producent	wilo

Opis produktu

Małe urządzenie do przetłaczania ścieków z urządzeniem tnącym.

Zastosowanie

Tłoczenie ścieków zawierających fekalia (według DIN EN 12050-1), które nie mogą być odprowadzone do kanalizacji przy wykorzystaniu naturalnego spadku.

Cechy szczególne produktu.

- **HiSewlift 3-35 w wersji o wyjątkowo małej szerokości (szerokość poniżej 149 mm) do prostego montażu na ścianie**
- **Cicha praca i zamontowany filtr z węglem aktywnym zapewniają wysoki komfort użytkowania**
- **Niezawodna wydajność i niskie zużycie prądu pozwalają w efektywny sposób odprowadzać ścieki**
- **Prosta instalacja z różnymi możliwościami podłączenia**
- **Produkt gotowy do podłączenia**

Zastosowanie:

Kompaktowy agregat do przetłaczania ścieków sanitarnych wyposażony w urządzenie tnące, pozwalające na rozdrabnianie grubszej frakcji. Przeznaczony do montażu bezpośrednio za misą ustępową, wykorzystując przyłącze tłoczne DN100 plus jedno dodatkowe przyłącze (np. prysznic lub umywalka).

Zgodnie z przepisami i obowiązującymi normami (PN-EN 12050-1) przy zastosowaniu urządzeń bez rozdrabniacza należy stosować rurę o minimalnej średnicy DN80 do odprowadzania ścieków sanitarnych zawierających fekalia. Zastosowanie przepompowni wyposażonej w rozdrabniacz, potocznie nazywany "młynkiem", pozwala na zmniejszenie średnicy rurociągu do DN32!

Dane techniczne:

- bardzo cicha praca (<54 dB)
- wbudowany filtr z węglem aktywnym zapewnia wysoki komfort użytkowania
- dopuszczalny zakres temperatury medium od +5 do +35°C
- zintegrowane zabezpieczenie przez przepływem zwrotnym
- pobór mocy P1 = 0,4 kW
- maksymalna częstotliwość załączania agregatu - 100 razy/h
- maksymalna wysokość podnoszenia do 8m (przy wydajności 0,7 l/s)
- maksymalna wydajność - 5 m³/h
- maksymalna pojemność 24 litry
- możliwość podłączenia WC + 2 dodatkowe dopływy
- do bezpośredniego podłączenia za toaletą
- termiczne zabezpieczenie silnika
- kontrola poziomu za pomocą pneumatycznego czujnika ciśnienia
- pojemność załączania 1 l.
- napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz
- kabel zasilający o długości 1,5 m z wtyczką z uziemieniem
- przyłącze tłoczne DN 32
- przyłącze dopływu DN 40

GWARANCJA 2 LATA oraz 2 lata opieki serwisu WILO w domu klienta gratis*

*W okresie gwarancji nie ma konieczności opróżniania, wymontowywania i wysyłania do serwisu popsutego urządzenia. Serwis Wilo przyjedzie do 48 godzin od zgłoszenia awarii i naprawi (lub wymieni na nowe) urządzenie w domu klienta bez dodatkowych kosztów. Jeśli urządzenie popsuje się z winy złego użytkowania (np. zapcha), serwis WILO raz w roku bezpłatnie wyczyści i naprawi pompodorozdrabniacz w domu klienta. W okresie gwarancji klient ma także prawo raz w roku do bezpłatnego przeglądu, konserwacji, czyszczenia lub naprawy urządzenia, w miejscu jego montażu.

ZAKRES DOSTAWY OBEJMUJE:

- Pompa do przetłaczania ścieków Wilo-HiSewlift 3-15
- Instrukcja montażu i obsługi
- Karta gwarancyjna
- Faktura VAT