Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 23:23

Link do produktu: https://lazienkidybel.pl/stelaz-podtynkowy-am1011120-system-do-suchej-zabudowy-lekkiej-karton-gips-p-320.html



Stelaż podtynkowy AM101/1120 system do suchej zabudowy lekkiej karton-gips

Cena	**709,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Kod producenta	**AM101/1120**
Kod EAN	**8595580549398**
Producent	**alcadrain**

Opis produktu

Podtynkowy stelaż, system instalacyjny do suchej zabudowy karton-gips AM101/1120

Zastosowanie

- Do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu
- Do posadzek o grubości 0–200 mm
- Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm

Specyfikacja techniczna:
Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowym: iG1/2 "
Funkcjonalny zakres ciśnienia wody: 0,05 – 1,6 MPa
Zalecany zakres ciśnienia: 0,3 – 0,5 MPa
Duże spłukiwanie: 6 – 9 l
Małe spłukiwanie: 2,5 – 3,5 l
Domyślne ustawienie dużego spłukiwania: 6 l
Domyślne ustawienie małego spłukiwania: 3 l
Rezerwa higieniczna: 3 l
Objętość wody w zbiorniku: 9 l
Test wytrzymałośc: i400 kg

Cechy

- Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm
- Widoczny znak niwelacji oraz linie centrujące
- Mechanizm przesuwny uchwytu odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
- Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej
- Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1/2" do desek z funkcją bidetu
- Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca
- Serwis bez narzędzi
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń

- Głębokość montażu regulowana od 20–95 mm
- Głębokość konstrukcji 125 mm
- Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo

W zestawie:

- Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
- Rama samonośna
- Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" –3/8"
- Zestaw mocujący: śruba Ø8×60 – 4 szt, kołek Ø12 – 4 szt
- Elementy mocujące do mocowania bidetu: pręt gwintowany M12 – 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt
- Kolano odpływu HT 90/90 polietylen, PE-HD
- Redukcja odpływu HT z polietylenu, PE-HD
- Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka
- Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury
- Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
- Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna