Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 12:56

Link do produktu: https://lazienkidybel.pl/stelaz-podtynkowy-wc-am1011300h-system-do-suchej-zabudowy-karton-gips-dla-osob-o-ograniczonej-sprawnosci-ruchowej-p-321.html



Stelaż podtynkowy wc AM101/1300H system do suchej zabudowy karton-gips dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

Cena	**1 059,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Kod producenta	**AM1011300H**
Kod EAN	**8595580553920**
Producent	**alcadrain**

Opis produktu

Podtynkowy stelaż, system instalacyjny do suchej zabudowy karton-gips dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

- **Zastosowanie**

- Do muszli wiszących WC
- Do montażu w konstrukcji ściany gipsowej lub ściany nośnej – dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej
- Do zastosowania zdalnego sterowania lub czujnika sensorowego
- Do montażu poręczy
- Do posadzek o grubości 0–200 mm
- Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm

- **Specyfikacja techniczna:**
  Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymiG1/2 "
  Funkcjonalny zakres ciśnienia wody0,05 – 1,6 MPa
  Zalecany zakres ciśnienia0,3 – 0,5 MPa
  Duże spłukiwanie6 – 9 l
  Małe spłukiwanie2,5 – 3,5 l
  Domyślne ustawienie dużego spłukiwania6 l
  Domyślne ustawienie małego spłukiwania3 l
  Rezerwa higieniczna3 l
  Objętość wody w zbiorniku9 l
  Test wytrzymałości dla instalacji wiszących WC400 kg
  Test wytrzymałości do montażu poręczy200 kg

  Cechy

- Zawiera dozownik tabletek WC
- Rama do zawieszenia toalety wiszącej, z płytami na uchwyty dla niepełnosprawnych
- Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm
- Widoczny znak niwelacji oraz linie centrujące
- Mechanizm przesuwny uchwytu odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
- Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej

- Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1/2" do desek z funkcją bidetu
- Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca
- Serwis bez narzędzi
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
- Głębokość montażu regulowana od 20–95 mm
- Głębokość konstrukcji 125 mm
- Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo

W zestawie:

- Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
- Rama samonośna
- Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2" –3/8"
- Śruby mechanizmu – 2 szt
- Zestaw mocujący: śruba Ø8×60 – 4 szt, kołek Ø12 – 4 szt
- Elementy mocujące do mocowania bidetu: pręt gwintowany M12 – 2 szt, podkładki 4 szt, nakrętka 2 szt, osłony gwintu 2 szt
- Kolano odpływu HT 90/110 polietylen, PE-HD
- Uszczelka, rura polipropylenowa, karbowana wkładka
- Uszczelka odpływu, rura polipropylenowa, uszczelka rury
- Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
- Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna